

Link do produktu: <https://www.gastronomiasklep.com.pl/piec-konwek-par-silversteam-p-7111drs-p-26329.html>



Piec konwek.-par. Silversteam P-7111DRS

Cena brutto	29 836,85 zł
Cena netto	24 257,60 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	117765
Kod producenta	117765
Producent	BARTSCHER

Opis produktu

Piec konwek.-par. Silversteam P-7111DRS

- Większa wydajność i oszczędność czasu dzięki dodatkowej mocy pieca konwekcyjno-parowego Silversteam P 7 x 1/1 GN.
- Całkowicie wypełnione komory nie są problemem dzięki zapewnionej dużej mocy oraz funkcji Rack Control.
- Zredukowany czas obróbki termicznej, szybsze nagrzewanie, łatwa obsługa oraz system czyszczenia to zalety, które mówią same za siebie.

Moc przyłączeniowa 12.6 kW
 Przyłącze urządzenia 3 NAC
 Napięcie 400 V
 Częstotliwość 50 Hz
 Zakres temperatury od 50 °C
 Zakres temperatury do 300 °C
 Sterowanie Dotykowo
 Funkcje Powietrze obiegowe
 Gotowanie na parze
 Gotowanie na parze kombi
 Gotowanie niskotemperaturowe
 Gotowanie Delta T
 Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
 Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
 Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia
 Funkcja Rack Control tak
 tryb ciągły tak
 Komin tak
 Przyłącze bagietowej sondy temperatury z boku
 port USB z boku
 Prędkość wentylatora 3 stopnie
 Ilość programów gotowania 300 wstępnie zainstalowanych
 300 do zaprogramowania
 Ilość faz gotowania 9
 Rodzaj prowadnic W poprzek
 Ilość par prowadnic 7
 Odstęp pomiędzy parami prowadnic 74 mm
 Przyłącze wody 3/4"
 Ustawianie czasu od 0 min.
 Ustawianie czasu do 599 min.
 Materiał komory CNS 18/10
 Liczba wentylatorów 2
 Właściwości Zaokrąglona komora
 Prowadnice wyjmowane
 Podwójne przeszklenie drzwi
 Oświetlenie LED w drzwiach
 Gniazdo elektryczne (500 W) do podłączenia okapu kuchennego
 Szybsze nagrzewanie i ponowne nagrzewanie
 Zredukowany czas obróbki termicznej o nawet 23 %

Doskonałe rozwiązanie w przypadku mocno wypełnionych komór

Wyświetlacz LED Nawilżanie

Gotowanie Delta T

Fazy gotowania

Temperatura wnętrza potrawy

prędkość wentylatora

Program

Temperatura

Czas

W zestawie 1 ruszt 1/1 GN

1 blacha 1/1 GN

1 wąż doprowadzający wodę

1 wąż doprowadzający środek czyszczący

Dostępność na zamówienie -

Lampka kontrolna -

Seria Silversteam

Regulacja temperatury Bezstopniowo

Oświetlenie wewnętrzne tak

Format prowadnic 1/1 GN

600 x 400 mm

Tryb pracy Elektr.

Z systemem czyszczenia tak

Materiał CNS 18/10

Ważna wskazówka Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary

szerokość 835 mm

głębokość 900 mm

wysokość 975 mm

waga 107.3 kg