

Link do produktu: <https://www.gastronomiasklep.com.pl/zmywarka-kapturowa-do-naczyn-elektroniczna-p-17257.html>



Zmywarka kapturowa do naczyń – elektroniczna

Cena brutto	13 851,83 zł
Cena netto	11 261,65 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	231340
Kod producenta	231340
Producent	HENDI

Opis produktu

Zmywarka kapturowa do naczyń - elektroniczna

Cechy produktu:

- Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości a nawet serwisowaniu
- Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac, pojemników GN 1/1
- Sterowanie elektroniczne
- Maksymalna wysokość mytych talerzy 400 mm
- Maksymalna wysokość mytego szkła 395 mm
- Dotykowy, elektroniczny panel sterowania
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Górne i dolne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
- Unoszenie kaptura ułatwione dzięki wbudowanym sprężynom
- Ilość/długość cykli mycia: 3/60 s, 120 s, 240 s
- Wydajność: 60, 30, 15 koszy/h
- Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-3 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)
- Temperatura wody myjącej 60°C
- Temperatura wody płuczającej, wyparzającej 85°C
- Pojemność i moc bojlera 13,5 l / 7,5 kW
- Pojemność i moc wanny 68 l / 6,0 kW
- Moc pompy myjącej 1,5 kW
- Elektroniczne termometry wody oddzielnie dla bojlera oraz wanny
- Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C
- Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C
- Współczynnik szczelności pompy: IP 44

FUNKCJE:

- Program myjący komorę zmywarki
- Możliwość płukania zimną wodą – szczególnie przydatny przy myciu szkła
- System „THERMO-PROTECTOR” zapobiegający płukaniu zimną wodą
- 8-punktowy system autodiagnostyczny
- Funkcja „SOFT START” uruchamianie pompy wody przy niższym ciśnieniu i stopniowe jej podnoszenie, aby nie uszkodzić delikatnych naczyń
- Drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy uniesionym kapturze
- Funkcja ECO – zmniejszająca pobieranie energii elektrycznej w przypadku gdy urządzenie nie jest używane dłużej niż 15 minut

WYPOSAŻENIE:

- 1 kosz uniwersalny na szkło 500×500x(H)105 mm
- 1 kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5×8 szt., 500×500x(H)105 mm
- 1 koszyk na sztućce 110×110x(H)130 mm
- Dozownik nabtyszczacza
- Przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej ścianie wanny) – opcja
- Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem $\frac{3}{4}$ " gwint wew.
- Wąż spustowy
- Możliwa narożna instalacja zmywarki
- Podłączenie wody: $\frac{3}{4}$ "
- Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej w zakresie od 100 do 150 mm

- Waga: 131,5 kg