

Link do produktu: <https://www.gastronomiasklep.com.pl/zmywarka-z-transportem-koszy-kts5000-p-26540.html>



Zmywarka z transportem koszy KTS5000

Cena brutto	119 354,28 zł
Cena netto	97 036,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	110620
Kod producenta	110620
Producent	BARTSCHER

Opis produktu

Zmywarka z transportem koszy KTS5000

- Wersja Spód transportowy, stal szlachetna
- Urządzenie pracujące w lewą stronę
- Wymiary kosza 500 x 500 mm
- Wysokość szklanek maks. 450 mm
- Wysokość talerzy maks. 450 mm
- Wielkość tacy maks. 530 x 325 mm
- Cykl pracy 35 / 45 sekund
- Wydajność na godzinę maks. 83 - 104 koszy
- ilość programów zmywania: 2
- Pojemność zbiornika Zbiornik na wodę do mycia: 85 litrów
- Zbiornik na wodę do płukania: 4,5 litra
- Zużycie wody przy 2 barach 130 l/godz.
- Ciśnienie wody 1,5 - 6 bary
- Dopływ wody 2 x G 3/4"
- Odpływ wody 1 x Ø 28 mm
- 1 x Ø 40 mm
- Temperatura wody na dopływie 5 °C do 10 °C
- Grzałka zbiornika 9 kW
- Grzałka bojlera 12 kW
- Pompa dozująca środek myjący
- Sterowanie przewodnością
- Pompa wspomagająca płukanie
- Dmuchawa Gorące powietrze (4,5 kW)
- Możliwość regulacji temperatury
- Podwójne ściany
- Drzwi dwusłowne
- Ochrona przed suchym cyklem
- Termostat bezpieczeństwa
- Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi
- Regulowana wysokość nóżek
- Regulacja wysokości od 2070 mm
- Regulacja wysokości do 2140 mm
- Wysokość z otwartymi drzwiami 2120 - 2190 mm
- Włącznik/wyłącznik
- Lampka kontrolna Nagrzewanie
- właściwości Elektroniczny stoper termiczny
- Łatwa obsługa: wł. / wył. spodu transportowego + prędkość
- Łatwe wyjmowanie filtra
- Wielojęzyczne menu sterowania
- 3-stopniowy system filtracji

- System filtracji zbiornika z 3 stopniami ochronnymi
- Płukanie w 2 etapach
- System autodiagnozy
- Zestawy ramion płuczących, możliwość beznarzędziowego wyjęcia
- Funkcja czuwania (standby)
- Zamontowane pionowo i samoczyszczące pompy myjące z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym
- Odzysk ciepła
- Wymagane do prawidłowego eksploatacji Stół ze zlewem i otworem na odpadki KTS5000 1BAS-R + stół wyładowczy KTS5000 TR-L
- Okap wyciągowy o wydajności min. 1500 m³/h
- Przyłącze zimnej i ciepłej wody
- Moc przyłączeniowa 27.97 kW
- Napięcie 400 V
- Przyłącze urządzenia 3 NAC
- Częstotliwość 50 Hz
- Nie wchodzi w zakres dostawy Wąż do odprowadzania zużytej wody
- W zestawie 1 kubek na sztućce
- 1 kosz na szklanki
- 1 kosz na tace
- 1 kosz na talerze
- Wyświetlacz Temperatura i status bojlera
- Temperatura i status zbiornika
- Materiał Stal szlachetna
- szerokość 2300 mm
- głębokość 805 mm
- wysokość 2120 mm
- waga 372.8 kg